

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Primer P 310

Грунтовка для обработки стен и полов с сухим остатком 12%

ОПИСАНИЕ

Sika Primer P 310 используется для скрепления пористых легко осыпающихся поверхностей, подлежащих последующему оштукатуриванию, также наносится на такие поверхности, как гипсокартонные плиты, гипсовые штукатурные растворы, для предупреждения потери влаги и образования трещин возникающих в ходе быстрого поглощения воды газа и пенобетонами, известковой штукатуркой, кирпичом и т.д. Материал паропроницаем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- При внутренних и наружных работах.
- Для защиты гипсокартонных плиток, гипсоштукатурки, газобетона, известковой штукатурки от воздействия влаги;
- Грунтовка стен из гипсокартонных плиток, газобетона, известковой штукатурки, кирпича, для предупреждения образования трещин на поверхности перед нанесением гипсо-штукатурки вследствие быстрого водопоглощения основанием.
- Грунтовка перед укладкой плитки на такие основания, как: гипсокартонные, гипсоштукатурные, газобетонные, известково-штукатурные, ДСП и т.д. поверхностей для предупреждения быстрой потери воды.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителей, не имеет запаха, безопасен при применении в закрытых помещениях.
- Предупреждает образование трещин, вызванных сужением покрытий на цементной основе, из-за быстрой потери влажности, нанесенных на абсорбирующее основание материалов.
- Используется в качестве грунтовки перед нанесением гипсовых штукатурок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если температура основания ниже +5° С или выше + 30°С необходимо улучшить условия работы. Продукт не обладает морозостойкостью, нельзя хранить и транспортировать при температуре ниже 0°С. Замороженный продукт размораживать в теплом помещении и перед применением хорошо перемешать.

УПАКОВКА

Пластмассовые канистры по 5 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка основания Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Тщательно убрать любые остатки старых красок, масел и парафинов, которые могут уменьшить адгезию.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Все инструменты после применения очистить водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ. УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещается слив оставшегося раствора в систему дренажа и канализацию.

Руководствуйтесь местными положениями по утилизации отходов. Канистры должны храниться при температуре не ниже +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.

Нарушение рекомендуемых условий хранения может быть причиной повреждения материала или упаковки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены. Более полную информацию можно найти в Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты от влаги таких впитывающих оснований, как гипсокартонные плиты, гипсоштукатурка, газобетон, известковая штукатурка, ДСП. Перед работой хорошо перемешать грунтовку Sika Primer P 310, не разбавляя нанести на основание до насыщения, после высыхания перейти к следующей процедуре (расход: 120-150 гр./м²) Для предупреждения образования трещин на поверхности перед нанесением гипсо-штукатурки, вследствие быстрого водопоглощения поверхностей, при грунтовке стен из гипсокартонных плиток, газобетона, известковой штукатурки, кирпича необходимо произвести нанесение в 2 слоя. Наносится на основание с помощи кисти, валика или распылением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Структура материала	Модифицированная полимерная дисперсия
Цвет	Белый
Температура основания	От +5°C до +30°C
Плотность	приблизительно 1 гр./см ³
Температура эксплуатации	От -40°C до +80°C
Время высыхания	2 часа
Время нанесения второго слоя	Через 2 часа
Нанесение прочих материалов	Не менее чем через 6 часов
Срок хранения	12 месяцев

*Вышеприведенные цифры предназначены только для руководства и не должны использоваться в качестве основы технической характеристик

* Данные указаны для температуры 23°C и относительной влажности 50 %

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, **Almaty**, Kazakhstan

100/5, Mamyр-4 dstr., 4th floor Raiymbek ave., 211A

Phone +7 (727) 39 000 39

E-mail: info@kz.sika.com

www.sika.kz

060021, **Atyrau**, Kazakhstan

Azattyk ave., 116A

Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan

Beisekbayeva street, 24/1

Phone +7 (7172) 69 51 84